VCR型中華レンジ

ガス 内部炎口バーナ式中華レンジ

VCR-55

VCR-100

IH P42

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	税込み価格	本体価格	ガス消費量 都市ガス kW	(kcal/h)	LPガス kW	(kg/h)	ガス接続口径 A (都市/LP)	排水接続口径 A	使用火口 イタメ内径
VCR-55	550	750	750	¥203,040	¥188,000	23.3	20,000	22.3	1.6	25	40	φ300×1
VCR-100	1,000	750	750	¥321,840	¥298,000	46.6	40,000	44.6	3.2	25	40	φ300×2

設置の際は取扱説明書を熟読の上法規制に沿った離隔距離を確保してください。

卓上中華ガステーブル

ガス

CRU-1 ¥54,000
税込¥58,320

■外形寸法:W460×D510×H190
■ガス消費量(都市GAS/LPG):
16.3kW(14,000kcal/h)/13.95kW(1.0kg/h)
■接続口径(都市GAS/LPG):20A
※付属品:五徳320φ×1、
イタメ用中華ハカマ320φ×1

中華ブロイラー

ガス

TCB-80 ¥570,000
税込¥615,600

■外形寸法:φ880×H1,580
■ガス消費量(都市GAS/LPG):
18.6kW(16,000kcal/h)/19.5kW(1.4kg/h)
■接続口径(都市GAS/LPG):13φ/9.5φ
■給/排水接続口径:15A/25A
※付属品:フック×5

チャーシューブロイラー

ガス

★PB-45 ¥179,000
税込¥193,320

■外形寸法:W400×D450×H800
■ガス消費量(都市GAS/LPG):
3.5kW(3,000kcal/h)/3.5kW(0.25kg/h)
■接続口径(都市GAS/LPG):13φ/9.5φ
※付属品:アングルカバー、丸棒×2、フタ×2
点火棒×1

ミートロースター

ガス

★TCB-90 ¥750,000
税込¥810,000

■外形寸法:W900×D900×H1,650
■能力:温度調節範囲100～200℃
■ガス消費量(都市GAS/LPG):
10.5kW(9,000kcal/h)/9.2kW(0.66kg/h)
■接続口径(都市GAS/LPG):20A
■消費電力:単相100V 75W(50/60Hz)
※付属品:フック×8

JIA 認証製品外を設置の際は、最寄りの消防署の指導を受け、業務用ガス機器基準に基づく安全な設置を施してください。

ガス餃子グリラー

COOK

ガス

★ TGZ-60S

TGZ-70W

TZ-65G

一定の焼き上がりで美味しい餃子が
短時間に調理できる製品です。

TZ-65G を除く
TZ-65G
(TB) タイプ

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	税込み価格	本体価格	ガス消費量 都市ガス kW	(kcal/h)	LPガス kW	(kg/h)	ガス接続口径 A (都市/LP)	排水接続口径 A	電源	消費電力 (50/60Hz) W	能力 (焼数/1回)
TGZ-40S	400	750	750	¥196,560	¥182,000	11.6	10,000	11.2	0.80	20	32			30
TGZ-40S(TB)	400	750	750	¥211,680	¥196,000	11.6	10,000	11.2	0.80	20	32	1φ100V	5	30
★TGZ-60S	600	750	750	¥241,920	¥224,000	23.3	20,000	20.9	1.50	25	32			48
★TGZ-60S(TB)	600	750	750	¥257,040	¥238,000	23.3	20,000	20.9	1.50	25	32	1φ100V	5	48
TGZ-70W	700	750	750	¥282,960	¥262,000	23.3	20,000	22.3	1.60	25	32			30×2
TGZ-70W(TB)	700	750	750	¥342,360	¥317,000	23.3	20,000	22.3	1.60	25	32	1φ100V	5×2	30×2
★TGZ-90DW	900	750	750	¥329,400	¥305,000	34.9	30,000	32.1	2.30	25	32			30+48
★TGZ-90DW(TB)	900	750	750	¥378,000	¥350,000	34.9	30,000	32.1	2.30	25	32	1φ100V	5×2	30+48
TZ-65G	650	750	750	¥270,000	¥250,000	22.1	19,000	22.1	1.58	25	40	1φ100V	10	30×2

(TB) タイプ：タイマー、ブザー付
※TZ-65G：オプションにてタイマー、ブザーなしタイプも製作します。
付属品：ゴミカゴ ×2、TZ-65G はゴミカゴ ×1

JIA 認証製品外を設置の際は、最寄りの消防署の指導を受け、業務用ガス機器基準に基づく安全な設置を施してください。

圧電点火方式 高性能サーモスタット 過熱防止装置付 連続スパーク点火 立消え安全装置 パイロット点火(点火棒使用)
電気使用製品 (財)日本ガス機器検査協会検査合格品
COOK 調理能力表